

VD-1 BR

ВИБРАЦИОННЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ С МАГНИТОКОНТАКТНЫМ ДАТЧИКОМ

VD-1 имеет два сенсора: вибрации и магнитоконтактный. Он позволяет защитить двери, окна и пр., так как обнаруживает вибрации, вызванные попыткой взлома двери или окна (вибрационный датчик), а также их открытие (магнитоконтактный датчик). Расширенный анализ звукового сигнала увеличивает устойчивость устройства к ложным тревогам. Дополнительно, VD-1 позволяет регулировать уровень чувствительности сенсора вибрации (для обнаружения одинарной сильной вибрации) и осуществлять независимую настройку числа импульсов (для слабых вибраций).

Применение двух встроенных герконов позволяет выбрать способ монтажа – магнит может быть установлен под датчиком или сбоку. Извещатель имеет тамперный контакт и светодиод для индикации в тестовом режиме.

Извещатель VD-1 выпускается в двух цветовых исполнениях: белом (VD-1) и коричневом (VD-1 BR).

- пьезокерамический сенсор вибрации
- цифровая обработка сигнала
- регулировка чувствительности и параметров детекции
- релейный выход NC для подключения к ПКП
- независимый встроенный магнитоконтактный датчик

ТЕХДААННЫЕ

Класс среды	II
Габаритные размеры корпуса	24 x 110 x 27 мм
Диапазон рабочих температур	-30...+55 °C
Номинальное напряжение питания (±15%)	12 В DC
Потребление тока в режиме готовности	3,5 мА
Максимальное потребление тока	5,4 мА
Вес	44 г

