

K-1 2E BR

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактные извещатели являются одним из основных типов устройств для охраны периметра. Они предназначены для защиты двери, окон и пр., так как позволяют обнаружить их открытие. Извещатель K-1 2E BR предназначен для поверхностного монтажа с помощью винтов, например, на оконной или дверной раме. K-1 2E BR состоит из двух водозащищенных частей: геркона и магнита. Их отдаление друг от друга вызывает размыкание шлейфа датчика. Дополнительно, устройство имеет 2 оконечные резисторы 1,1 $k\Omega$. Это позволяет приемно-контрольному прибору обнаружить попытку саботажа.

K-1 2E BR подключается к входу H3 контрольной панели и может применяться, как в системах охранной сигнализации, так и умного здания.



Извещатель K-1 2E выпускается в белом (K-1 2E) и коричневом (K-1 2E BR) корпусе.

- для поверхностного монтажа
- резисторы 1,1 kΩ, подключаемые по схеме 2EOL/NC

ТЕХДАННЫЕ

Максимальное коммутируемое напряжение геркона	20 B
Максимальный коммутируемый ток	20 A
Bec	10 г
Минимальное количество переключений при нагрузке 20 В, 20 мА	360 000
Материал, из которого изготовлены контакты	Ru (Ruten) (Рутений)
Расстояние замыкания контактов геркона	18 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	28 мм

