

MFD-300

БЕСПРОВОДНОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЗАТОПЛЕНИЯ

Извещатель **MFD**—300 предназначен для обнаружения протечки воды в помещениях с водяными установками, например на кухне или в ванной. Внешний сенсор значительно упрощает монтаж извещателя даже в труднодоступных местах.

- совместимость с: модулем MICRA, приборами PERFECTA 16–WRL, PERFECTA 32–WRL, PERFECTA–IP 32–WRL и PERFECTA–Т 32–WRL, а также контроллерами беспроводной системы VERSA–MCU и MTX–300
- поддержка ретранслятора радиосигнала MRU-300
- внешний сенсор
- тамперный контакт
- питание: батарея CR123A



ТЕХДАННЫЕ

Время работы от батареи (лет)	около 3 лет
Габаритные размеры корпуса	24 x 110 x 27 mm
Диапазон рабочих температур	-10+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	80 mkA
Максимальное потребление тока	27 mA
Bec	90 г
Максимальная влажность воздуха	93 ±3%
Полоса рабочих частот	433,05 МГц
Батарея	CR123A 3B
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Длина провода внешнего сенсора	3м

