

PK-01

АВТОНОМНЫЙ МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

Модуль РК-01 предназначен для осуществления контроля доступа везде, где он необходим, но при этом нет потребности устанавливать расширенную систему. Проход разрешается на основе кода или карты. Подключение внешнего питания 12 В и электрозамка достаточно для того, чтобы реализовать вполне фукнциональную установку.

- авторизация пользователей по карте или коду
- поддержка до 50 пользователей
- настройка с помощью клавиатуры
- светодиодные индикаторы состояния системы
- подсветка клавиш для удобства эксплуатации на неосвещенных объектах
- реле для непосредственного управления электромагнитными замками
- возможность установки вне помещений



ТЕХДАННЫЕ

Габаритные размеры	47 x 158 x 24 mm
Выход типа ОС	30 mA / 12 B DC
Релейные выходы (резистивная нагрузка)	2 A / 24 B DC
Частота работы считывателя	125
Класс среды по стандарту EN50130-5	
Максимальная влажность воздуха	93 ±3%
Максимальное потребление тока	125 mA
Bec	297 г
Напряжение питания (±15%)	12 B DC
Потребление тока в режиме готовности	105 MA
Диапазон рабочих температур	-25+55 °C

