

B-3A

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра. Среднего размера герметичный магнитоконтактный извещатель **B-3A** в металлическом корпусе предназначен для поверхностного монтажа. Провода с металлической оплеткой прочны, благодаря чему извещатель идеально подойдет для применения в местах, в которых устройство может подвергаться риску саботажа или механического повреждения. Датчик предназначен для поверхностного монтажа. Он крепится к монтажной поверхности с помощью саморезов.

- для накладного монтажа (прикручиванием)
- укрепленный металлический герметичный корпус
- провода с металлической оплеткой



ТЕХДААННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Вес	82 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Расстояние замыкания контактов геркона	37 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	44 мм
Габаритные размеры корпуса магнита	50 x 9,8 x 17 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Размеры корпуса геркона	50 x 9,8 x 17
Тип извещателя	NC
Максимальное коммутируемое напряжение	100
Максимальная мощность нагрузки	7,5
Максимальное сопротивление контактов	150
Максимальный коммутируемый ток	400
Длина проводов	650
Длина металлической защиты	550