SP-6500 R

СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

SP–6500 – это светозвуковой оповещатель для установки вне помещений. Он удовлетворяет требованиям европейского стандарта EN50131 Grade 2. Для сигнализации устройство использует ультраяркие светодиоды и пьезоэлектрический преобразователь.

- соответствие требованиям стандарта EN50131 Grade 2
- акустическая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
- оптическая сигнализация: LED
- возможность подключения аккумулятора резервного питания
- дополнительные светодиоды для сигнализации состояния
- полностью герметичная конструкция, защищенная от влияния окружающей среды
- внутренний кожух из оцинкованного листа
- встроенный уровень для упрощения монтажа
- конструкция, позволяющая выбрать направление открытия корпуса
- защита от:
  - отрыва от монтажной поверхности
  - вскрытия

ТЕХДАННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Диапазон рабочих температур	-25°C ...+70°C
Потребление тока в режиме готовности	30 мА
Вес	1160 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Габаритные размеры	230 x 230 x 65 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	IV
Громкость звука (на расстоянии 1 м)	до 120 dB
Максимальное потребление тока (сигнализация)	150 мА
Максимальное потребление тока (сигнализация + заряд аккумулятора)	600 мА

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.