

MMD-302

БЕСПРОВОДНОЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактный извещатель открытия двери и окон является «первым рубежом защиты». Он оборудован входом для подключения датчика движения рольставни, благодаря чему может сигнализировать попытку открытия антивандальных роллет, оборудованных соответствующими сенсорами. Благодаря ММD—302, система охранной сигнализации реагирует на вторжение злоумышленника до того, как тот попадет внутрь защищаемого объекта.

- совместимость с: модулем MICRA, приборами
 PERFECTA 16–WRL,
 PERFECTA 32–WRL,
 PERFECTA 32–WRL LTE,
 PERFECTA–IP 32–WRL,
 PERFECTA–T 32–WRL и PERFECTA 64 М (с
 подключенным модулем PERFECTA–RF), а также
 контроллерами беспроводной системы VERSA–МСU и
 MTX–300
- поддержка ретранслятора радиосигнала MRU-300
- два геркона с возможностью выбора места монтажа
- вход для подключения внешнего датчика движения рольставни
- система управления энергией, обеспечивающая многолетнюю работу извещателя без необходимости замены литиевой батареи CR123A
- тамперная защита вскрытие корпуса, отрыв от монтажной поверхности



ТЕХДАННЫЕ

Габаритные размеры корпуса	24 x 110 x 27 mm
Диапазон рабочих температур	-10 °C+55 °C
Максимальное потребление тока	27 mA
Bec	64 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	433,05 МГц
Батарея	CR123A 3B
Потребление тока в режиме готовности	80 mkA
Время работы от батареи (в режиме энергосбережения), лет:	около 3 лета
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Чувствительность дополнительного входа NC (нормально замкнутого)	312 mA