

## **MSP-300 R**

## ПОЛНОСТЬЮ БЕСПРОВОДНОЙ СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Беспроводной уличный оповещатель MSP-300 для установки вне помещений предназначен для совместной работы с приборами PERFECTA (модели WRL и PERFECTA 64 M с подключенным модулем PERFECTA—RF) и контроллером MTX-300 433 МГц. В оповещателе применена современная система SPIRIT1, отличающаяся оптимизированным управлением энергопотреблением, которая обеспечивает длительный срок службы оповещателя в тяжелых атмосферных условиях. Надежную работу MSP-300 обеспечивает и эффективная литий-тионилхлоридная батарея 3,6 В, которая предназначена для специальных применений, прежде всего, военных и медицинских.

- совместная работа с контроллером MTX–300 и приборами PERFECTA 16–WRL, PERFECTA 32–WRL, PERFECTA 32–WRL LTE, PERFECTA–IP 32–WRL, PERFECTA–T 32–WRL и PERFECTA 64 М (с подключенным модулем PERFECTA–RF)
- оптическая и акустическая сигнализация с управлением по радиоканалу
- оптическая сигнализация: ультраяркие светодиоды
- акустическая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
- возможность выбора тональности звукового сигнала
- расширенная система радиосвязи, обеспечивающая оптимизацию связи с низким потреблением тока
- удаленная настройка
- питание от эффективной литий-тионилхлоридной батареи 3,6 В с широким диапазоном рабочих температур
- работа в диапазоне температур от  $-40\,^{\circ}\text{C}$  до  $+55\,^{\circ}\text{C}$
- тамперная защита от вскрытия корпуса и отрыва от монтажной поверхности



## ТЕХДАННЫЕ

Время работы от батареи (лет)	до 3
Диапазон рабочих температур	-40 °C+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	600 MKA
Максимальное потребление тока	500 mA
Bec	766 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	433,05 МГц
Дальность действия (в прямой видимости)	до 400 м
Батарея	ER34615 3,6B
Габаритные размеры	148 x 254 x 64 mm
Класс среды по стандарту EN50130-5	IIIA
Громкость звука (на расстоянии 1 м)	до 105 dB

