

MTX-300

КОНТРОЛЛЕР БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ 433 МГЦ

Контроллер МТХ–300 позволяет расширить систему охранной сигнализации беспроводными устройствами 433 МГц. Контроллер можно подключить к приборам серии: INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA и VERSA Plus, а также к охранному модулю MICRA. Кроме этого, он совместим с любой другой системой охранной сигнализации и автоматики сторонних производителей. Контроллер МТХ–300 поддерживает: 16 извещателей, 32 радиобрелока и 4 беспроводных оповещателя MSP–300. Настройка контроллера осуществляется с помощью кнопок устройства или компьютера с установленным ПО MTX Soft.

- расширение системы беспроводными устройствами SATEL: до 32 радиобрелоков, до 16 извещателей, до 4 оповещателей
- 8 программируемых релейных выходов
- 2 программирумых входа для управления оповещателями
- поддержка ретранслятора радиосигнала MRU-300
- опция автономной работы
- тамперный контакт, реагирующий на вскрытие корпуса



ТЕХДАННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 B DC
Габаритные размеры корпуса	126 x 158 x 32 mm
Диапазон рабочих температур	-10°C+55°C
Потребление тока в режиме готовности	65 MA
Максимальное потребление тока	70 mA
Bec	210 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	433,05 МГц
Дальность действия (в прямой видимости)	w zależności od urządzenia
Класс среды по стандарту EN50130-5	
Максимальный ток выходов типа «открытый коллектор» ОС	50 mA / 12 B DC
Максимальный ток релейных выходов (резистивная нагрузка)	60 mA/30 B DC

