

ETHM-1 Plus

ETHERNET-МОДУЛЬ

Коммуникационный модуль ETHM—1 Plus дает возможность использования связи через сеть Ethernet в приборах серии: INTEGRA, INTEGRA Plus и VERSA. Он позволяет осуществлять мониторинг и удаленную настройку приемно-контрольного прибора. При совместной работе с приборами INTEGRA модуль предлагает функциональность удаленного управления системой через ИНТЕРНЕТ с помощью компьютера, планшета или смартфона.

- совместная работа с приборами серии: INTEGRA, INTEGRA Plus и VERSA
- мониторинг TCP/IP или UDP
- возможность интеграции с модулем INT—GSM (ETHM-1 Plus версии 2.05 или выше) либо INT—GSM LTE (ETHM-1 Plus версии 2.07 или выше):
 - ∘ Dual Path Reporting (совместимость с EN 50136)
 - резервный канал связи
- настройка с помощью **DLOADX**
- наблюдение за системой INTEGRA с помощью программы GUARDX
- управление системой с мобильного телефона с помощью приложения: INTEGRA CONTROL, VERSA CONTROL
- возможность оповещения о событиях с помощью электронных писем (только INTEGRA Plus*, VERSA)
- шифрованная передача данных
- поддержка автоматической настройки адресов DHCP
- открытый протокол для интеграции по каналу TCP/IP с другими системами

Для удаленной связи с **INTEGRA** требуется **DLOADX** версии v1.12.004 или выше.





ТЕХДАННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 B DC
Диапазон рабочих температур	-10+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	70 MA
Максимальное потребление тока	80 MA
Bec	64 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Габаритные размеры	68 x 140 mm
Класс среды по стандарту EN50130-5	ll l

