

# K-2

## MAGNETICKÝ KONTAKT

Magnetické kontakty sú jednými zo základných zariadení obvodovej ochrany. Slúžia na zabezpečenie okien, dverí a podobne, a reagujú na otvorenie. Magnetický kontakt K-2 je určený na zapustenie montáž pripevnením na rám okna alebo na zárubňu dverí. K-2 sa skladá z dvoch častí: magnetického kontaktu a magnetu. Oddialenie jednej časti od druhej spôsobuje rozpojenie obvodu detektora, čo je signalizované ako narušenie.



K-2 je určený na činnosť s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou so vstupmi typu NC, a v systémoch domácej automatizácie ako ovládací prvok.

Magnetický kontakt K-2 sa vyrába v dvoch farbách: bielej (**K-2**) a hnedej (**K-2 BR**).

- zapustená montáž

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Maximálne napätie prepínané kontaktom             | 20 V DC    |
| Maximálny prepínaný prúd                          | 20 mA      |
| Hmotnosť                                          | 10 g       |
| Prechodová odolnosť                               | 150 Ω      |
| Minimálny počet prepnutí pri zaťažení 20 V, 20 mA | 360 000    |
| Kontaktný materiál                                | Ru (Ruten) |
| Vzdialenosť uzatvorenia kontaktov                 | 28 mm      |
| Vzdialenosť otvorenia kontaktov                   | 40 mm      |