

INT-TSH2-W

DOTYKOVÁ KLÁVESNICA 7"

Klávesnica **INT-TSH2** slúži na obsluhu a programovanie ústrední **INTEGRA**, **INTEGRA Plus** a **VERSA**. Je ideálnym riešením pre osoby vyžadujúce pohodlie pri každodennej obsluhu zabezpečovacieho systému a prvkov domácej automatizácie – aj systému **KNX**. Spojenie malých rozmerov a univerzálneho užívateľského rozhrania umožňuje používať toto zariadenie v najmodernejších ako aj tradičných interiéroch.

Vlastnosti:

- 7" kapacitný, sklenený dotykový displej s obsluhou gest
 - rozlíšenie 1024x600, zobrazovanie 16,7 mil. farieb (true color)
- viacúrovňové užívateľské rozhranie prispôbené potrebám užívateľa
 - max. 24 dodatočných obrazoviek
- možnosť konfigurácie a prispôbovanie obrazoviek rozhrania potrebám užívateľa
- viac ako 20 hotových grafických motívov
- možnosť vytvorenia vlastnej kompozície
- ikony umožňujúce obsluhu klávesnice, ovládanie zabezpečovacieho systému a zariadení domácej automatizácie pripojených na zabezpečovaciu ústredňu
- ovládanie systému pomocou MAKRO príkazov na spúšťanie radu rôznorodých funkcií v ústrední (aj funkcií domácej automatizácie)
- možnosť rýchleho spustenia alarmov NAPADNUTIA, POŽIARU a POMOCI
- spolupráca s ústredňami zo série **INTEGRA** (INTEGRA s firmvérom 1.20 alebo novším) a **VERSA** (VERSA s firmvérom 1.10 alebo novším)
- šetrič displeja s možnosťou zobrazovania času, dátumu, stavov prvkov systému (skupín, vstupov, výstupov), teploty (**INTEGRA**, **INTEGRA Plus**)
- možnosť zobrazovania prezentácie obrázkov (funkcia fotorámika)
- LED-ky informujúce o aktuálnom stave systému umiestnené nad displejom
- 2 programovateľné drôtové vstupy (obsluhované iba ústredňami **INTEGRA** a **INTEGRA Plus**)
 - obsluha detektorov typu NO a NC, detektorov rolíet a vibračných detektorov;
 - obsluha konfigurácie EOL, 2EOL a 3EOL (3EOL v prípade spolupráce s ústredňou **INTEGRA Plus**);
 - programovanie hodnoty odporov
- zabudovaný piezoelektrický bzučiak na zvukovú signalizáciu
- možnosť regulácie hlasitosti signalizácie
- možnosť regulácie podsvietenia displeja s možnosťou nastavenia režimu „deň/noc“
- zabudovaná čítačka pamäťových kariet microSD (pre obrázky fotorámika a pozadia dodatočných obrazoviek)
- sabotážny kontakt reagujúci na otvorenie krytu a odtrhnutie zo steny
- vyrába sa v bielej (**INT-TSH2-W**) a čiernej (**INT-TSH2-B**) farbe



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pracovná teplota	-10°C...+55°C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	350 mA
Maximálny odber prúdu	450 mA
Hmotnosť	400 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131	Grade 3
Obsluhované pamäťové karty	microSD, micro SDHC
Rozmery krytu (šírka x výška x hrúbka)	196 x 129 x 22 mm
Výstupné napätie zdroja	12 V DC ±15%



Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.