

# INT-TSG2-B

## DOTYKOVÁ KLÁVESNICA 4,3"

Klávesnica **INT-TSG2** slúži na obsluhu a programovanie ústrední **INTEGRA**, **INTEGRA Plus** a **VERSA**. Je ideálnym riešením pre osoby vyžadujúce pohodlie pri každodennej obsluhu zabezpečovacieho systému a prvkov domácej automatizácie – aj systému **KNX**. Spojenie malých rozmerov a univerzálneho užívateľského rozhrania umožňuje používať toto zariadenie v najmodernejších ako aj tradičných interiéroch.

### Vlastnosti:

- 4,3" kapacitný, sklenený dotykový displej s obsluhou gest
  - rozlíšenie 480x272, zobrazovanie 16,7 mil. farieb (true color)
- viacúrovňové užívateľské rozhranie prispôbené potrebám užívateľa
  - max. 24 dodatočných obrazoviek
- možnosť konfigurácie a prispôbovanie obrazoviek rozhrania potrebných užívateľom
- viac ako 20 hotových grafických motívov
- možnosť vytvorenia vlastnej kompozície
- ikony umožňujúce obsluhu klávesnice, ovládanie zabezpečovacieho systému a zariadení domácej automatizácie pripojených na zabezpečovaciu ústredňu
- ovládanie systému pomocou MAKRO príkazov na spúšťanie radu rôznorodých funkcií v ústrední (aj funkcií domácej automatizácie)
- možnosť rýchleho spustenia alarmov NAPADNUTIA, POŽIARU a POMOCI
- spolupráca s ústredňami zo série **INTEGRA** (INTEGRA s firmvérom 1.20 alebo novším) a **VERSA** (VERSA s firmvérom 1.10 alebo novším)
- šetrič displeja s možnosťou zobrazovania času, dátumu, stavov prvkov systému (skupín, vstupov, výstupov), teploty (**INTEGRA**, **INTEGRA Plus**)
- možnosť zobrazovania prezentácie obrázkov (funkcia fotorámika)
- LED-ky informujúce o aktuálnom stave systému umiestnené nad displejom
- 2 programovateľné drôtové vstupy (obsluhované iba ústredňami **INTEGRA** a **INTEGRA Plus**)
  - obsluha detektorov typu NO a NC, detektorov rolíet a vibračných detektorov;
  - obsluha konfigurácie EOL, 2EOL a 3EOL (3EOL v prípade spolupráce s ústredňou **INTEGRA Plus**);
  - programovanie hodnoty odporov
- zabudovaný piezoelektrický bzučiak na zvukovú signalizáciu
- možnosť regulácie hlasitosti signalizácie
- možnosť regulácie podsvietenia displeja s možnosťou nastavenia režimu „deň/noc“
- zabudovaná čítačka pamäťových kariet microSD (pre obrázky fotorámika a pozadia dodatočných obrazoviek)
- sabotážny kontakt reagujúci na otvorenie krytu a odtrhnutie zo steny
- vyrába sa v bielej (**INT-TSG2-W**) a čiernej (**INT-TSG2-B**) farbe



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Napätie napájania (±15%)               | 12 V DC             |
| Pracovná teplota                       | -10°C...+55°C       |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime     | 100 mA              |
| Maximálny odber prúdu                  | 140 mA              |
| Hmotnosť                               | 160 g               |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia             | 93±3%               |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5      | II                  |
| Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131     | Grade 3             |
| Obsluhované pamäťové karty             | microSD, micro SDHC |
| Rozmery krytu (šírka x výška x hrúbka) | 120 x 92 x 14 mm    |



Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.