

SPL-2010 R

EXTERNÁ SIRÉNA

SPL-2010 R je opticko-akustická siréna určená na montáž do exteriérov, vybavená LED-kami s vysokou svietivosťou a piezoelektrickou sirénou. Dostupné sú 3 druhy modulovanej zvukovej signalizácie s hlasitosťou 120 dB. Kryt je vyhotovený z kvalitného odolného plastu, ktorý si udržiava nezmenený vzhľad a farbu aj po niekoľkých rokoch prevádzky. Siréna má sabotážne zabezpečenie pred otvorením krytu a odtrhnutím zo steny, a taktiež pred sabotovaním sirény vpustením montážnej peny. Vnútorňý pozinkovaný plech zaisťuje dodatočnú ochranu dosky s elektronikou a sirény pred mechanickým poškodením. Impregnovaná sústava elektroniky je odolná na poveternostné vplyvy.

Siréna SPL-2010 sa vyrába v 2 farbách: SPL-2010 R (červená) a SPL-2010 BL (modrá).

- akustická signalizácia: piezoelektrická siréna
- optická signalizácia: LED-ky s vysokou svietivosťou
- integrovaný ochranný plech
- sabotážne zabezpečenie pred:
 - odtrhnutím zo steny
 - otvorením
 - zapením montážnou penou (voliteľne modul: **SPL-TO**)
- vyrábané taktiež v modrej (**SPL-2010 BL**) farbe



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Pracovná teplota	-35...+55 °C
Hmotnosť	1220 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Rozmery	298 x 197 x 90 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5	III
Maximálny odber prúdu - optická signalizácia	35 mA
Maximálny odber prúdu - akustická signalizácia	250 mA
Maximálny odber prúdu - optická a akustická signalizácia	300 mA
Hlasitosť (vo vzdialenosti 1m)	do 120 dB