

# CA-64 E

## EXPANDÉR VSTUPOV

Modul je určený pre zabezpečovacie ústredne **INTEGRA** a **VERSA**. Umožňuje rozšírenie systému o 8 drôtových vstupov s obsluhou konfigurácie NO, NC, EOL a 2EOL. Vďaka analýze signálov zo vstupov je možné priame pripojenie detektorov rolíet a vibračných detektorov. Dodatočný sabotážny vstup uľahčuje zisťovanie neautorizovaného otvorenia skrinky, v ktorej je modul umiestnený.

- rozšírenie systému o 8 vstupov
- obsluha konfigurácie NO, NC, EOL, 2EOL/NO a 2EOL/NC
- programovanie hodnoty rezistorov
- obsluha vibračných detektorov a detektorov rolíet



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Napätie napájania (±15%)              | 12 V DC                                        |
| Rozmery dosky elektroniky             | 80 x 57 mm                                     |
| Pracovná teplota                      | -10...+55 °C                                   |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime    | 70 mA                                          |
| Maximálny odber prúdu                 | 70 mA                                          |
| Hmotnosť                              | 47 g                                           |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia            | 93 ±3%                                         |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5     | II                                             |
| Splnené normy                         | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3 |
| Stupeň zabezpečenia podľa EN50131-2-6 | Grade 3                                        |
| Počet programovateľných vstupov       | 8                                              |