

GSM LT-2

MODUL GSM SIMULUJÚCI TELEFÓNNU LINKU SO VSTUPMI

Komunikačný modul **GSM LT-2** umožňuje využívať sieť GSM na realizáciu monitoringu a oznamovania v zabezpečovacích systémoch. Umožňuje spoluprácu s ústredňami produkcie SATEL, ako aj s ústredňami iných výrobcov vybavených telefónnym dialérom. V spolupráci s ústredňami SATEL je možné modul **GSM LT-2** využiť na zasielanie SMS správ.

Vlastnosti a funkcie:

- prenos telefónnych signálov cez sieť GSM
- konvertovanie správ PAGER na SMS
- diaľková konfigurácia modulu cez GPRS
- diaľkové programovanie zabezpečovacích ústrední cez GPRS
- funkcia „vzdialeného portu RS-232“
- diaľková aktualizácia firmvéru modulu
- 4 vstupy modulu s možnosťou spúšťania oznamovania SMS a spúšťania prenosu udalostí monitoringu
- retransmisia Caller ID – rozpoznávanie volajúceho čísla

Použitie:

- modul monitoringu pre ústredne INTEGRA
- prijímač SMS pre PCO STAM
- brána GSM
- monitoring SMS, GPRS a CSD pre ľubovoľné zabezpečovacie ústredne



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Priemerný odber prúdu (pohotovostný režim) ($\pm 10\%$)

50 mA

Napätie napájania ($\pm 15\%$)

12 V DC

Hmotnosť

220 g