

CA-5 P

ZABEZPEČOVACIA ÚSTREDŇA

Ústredňa CA-5 je určená na ochranu malých objektov, ktoré nevyžadujú možnosť rozšírenia v budúcnosti. Ústredňa ponúka možnosť spolupráce s externými komunikačnými modulmi GSM/GPRS.

- 5 vstupov:
 - výber konfigurácie: NO, NC, EOL, 2EOL/NO a 2EOL/NC
 - výber typov reakcie
- 3 výstupy (z toho 2 programovateľné)
- port RS-232 (TTL) – konektor RJ
- telefónny komunikátor
- ovládanie systému:
 - LCD alebo LED klávesnica
- programovanie nastavení ústredne:
 - lokálne (LCD/LED klávesnica alebo počítač pripojený na port RS-232)
 - diaľkovo (počítač spájajúci sa pomocou modemu)
- kódy:
 - 1 kód administrátora
 - do 5 kódov užívateľov
 - 1 servisný kód
 - možnosť obmedzenia rozsahu oprávnení pre niektoré kódy
- pamäť 255 udalostí
- monitoring vo formáte Contact ID a v niekoľkých iných formátoch:
 - 2 telefónne čísla na PCO
- pokročilá analýza signálu telefónnej ústredne:
 - rozpoznávanie telefónnych signálov zhodných s normou TBR 21
 - inteligentné opakovanie pokusov o prenos údajov
 - programovateľný algoritmus postupovania ústredne
- interný modem 300 bps
- automatická diagnostika základných elementov systému
- pulzný zdroj



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie zdroja ústredne (±10%)	12 V DC
Rozmery dosky elektroniky	147 x 70 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Napätie napájania (±15%)	18 V AC, 50-60 Hz
Odber prúdu v pohotovostnom režime	80 mA
Hmotnosť	150 g